

1/2

## HDPE AFVOER SERIE S12.5/S16



De afvoerleidingen zijn vervaardigd uit PolyEthyleen Hoge Dichtheid HDPE (PE80)

### Kenmerken

De materialen zijn BENOR gekeurd volgens NBN EN 1519 t.e.m.  $\varnothing 315$ mm.  
Voor bovengronds gebruik toepassingscodes B en BD, voor ondergronds gebruik toepassingscode BD.  
Toepassingscode B = Serie S16  
toepassingscode BD = S12.5

### Toepassing

HDPE leidingen voor afvoer kunnen aangewend worden voor de drukloze afvoer van regenwater en huisafvalwater. Deze leidingen zijn geschikt voor de afvoer van afvalwater waarvan de temperatuur 95°C kan bereiken, zonder begrenzing in hoeveelheid of duur.

### Technische gegevens

Volumemassa: 0.954 g/cm<sup>3</sup>  
Kleur: zwart  
Treksterkte 85 N/mm<sup>2</sup>  
smeltindex van 0.3g/10min  
Uiterste rek: > 800%  
Expansiecoëfficiënt: tussen 20°C en 90°C: 0.20 mm/m °C  
Lage thermische geleiding: weinig of geen condensvorming  
HDPE buizen worden in de fabriek getemperd

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

[www.deschacht.eu](http://www.deschacht.eu)

Riolering  
& Afvoer

Dak, Gevel  
& Isolatie

Folies

Oostakker | Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | F +32 (0)9 355 76 79 | oostakker@deschacht.eu  
Aartselaar T +32 (0)3 870 69 69 | Tielt T +32 (0)51 68 93 77 | Geel T +32 (0)14 56 38 30  
Zedelgem T +32 (0)50 27 61 11 | Hamme T +32 (0)52 25 87 20 | Hoogstraten T +32 (0)3 340 20 60

## HDPE AFVOER SERIE S12.5/S16

### HDPE afvoer Serie S12,5 volgens NBN EN 1519 BENOR - ondergronds gebruik

Code	Diameter	Wanddikte	Buislengte
	mm	mm	m
L1000401	40	3.0	5
L1000501	50	3.0	5
L1000561	56	3.0	5
L1000631	63	3.0	5
L1000751	75	3.0	5
L1000901	90	3.5	5
L1001101	110	4.2	5
L1001251	125	4.8	5
L1001601	160	6.2	5
L1002001	200	7.7	5
L1002501	250	9.6	5
L1003151	315	12.1	5

### HDPE afvoer Serie S16 volgens NBN EN 1519 BENOR - bovengronds gebruik

Code	Diameter	Wanddikte	Buislengte
	mm	mm	m
L100090	90	3.0	5
L100110	110	3.4	5
L100125	125	3.9	5
L100160	160	4.9	5
L100200	200	6.2	5
L100250	250	7.7	5
L100315	315	9.7	5

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

[www.deschacht.eu](http://www.deschacht.eu)

Riolering  
& Afvoer

Dak, Gevel  
& Isolatie

Folies

Oostakker | Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | F +32 (0)9 355 76 79 | oostakker@deschacht.eu

Aartselaar T +32 (0)3 870 69 69  
Zedelgem T +32 (0)50 27 61 11

Tielt T +32 (0)51 68 93 77  
Hamme T +32 (0)52 25 87 20

Geel T +32 (0)14 56 38 30  
Hoogstraten T +32 (0)3 340 20 60