



ELEKTROLASMOF PE100 ELGEF PLUS

- PE100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gas / 16 bar water
- 4 mm stekkeraansluiting
- begrensd lasindicator
- verwijderbare middenaanslag tot d160



RACCORDS ÉLECTRO- SOUDABLES ELGEF PLUS

- PE100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gaz / 16 bar eau
- connecteurs 4 mm
- indicateur de soudage
- butée centrale amovible jusqu'à d160

Code	d	SP	Gewicht/ Poids	d1	L
	mm		kg	mm	mm
PEDM20 *	20	1	0.053	31	70
PEDM25 *	25	1	0.050	36	70
PEDM32 *	32	1	0.071	44	72
PEDM40 *	40	1	0.095	54	80
PEDM50 *	50	1	0.131	66	88
PEDM63 *	63	1	0.194	81	96

* mof met geïntegreerde kleminrichting
manchon avec système de fixation intégré du tube

PEDM75	75	1	0.282	96	110
PEDM90	90	1	0.406	113	125
PEDM110	110	1	0.692	138	145
PEDM125	125	1	0.718	154	156
PEDM140	140	1	0.945	172	166
PEDM160	160	1	1.362	196	180
PEDM180	180	1	1.747	219	192
PEDM200	200	1	1.866	244	208
PEDM225	225	1	3.329	273	225
PEDM250	250	1	4.678	304	248
PEDM280	280	1	5.647	340	252
PEDM315	315	1	8.142	382	267
PEDM355	355	1	13.098	432	290
PEDM400	400	1	18.320	487	290

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.
Dimensions, couleurs et poids sont à titres indicatives et sous réserve de modification.

+GF+

www.deschacht.eu

Riolering
& Afvoer

Dak, Gevel
& Isolatie

Folies

Oostakker | Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | F +32 (0)9 355 76 79 | oostakker@deschacht.eu

Aartselaar T +32 (0)3 870 69 69
Zedelgem T +32 (0)50 27 61 11

Tielt T +32 (0)51 68 93 77
Hamme T +32 (0)52 25 87 20

Geel T +32 (0)14 56 38 30
Hoogstraten T +32 (0)3 340 20 60